



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO

“LAVAGNA”

(Finitura decorativa effetto lavagna)

Caratteristiche generali: prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni di colore nero che permette di trasformare ogni superficie in una lavagna sovrascrivibile con gessetti. Applicabile su legno, muro, cartongesso o altri materiali previo apposito primer.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Applicazione: Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello o spruzzo di più mani di LAVAGNA previo, se necessaria, una passata di LECOLAK o LECOLAK A.P. Attendere minimo 36/48 ore prima di sovrascrivere con gessetti e/o pulire con panno asciutto o umido.

Diluizione: con acqua potabile al 5%

DATI TECNICI:

Resa	: 7-8 mq./lt. per mano (circa 100 µm di spessore)
Peso specifico	: 1,85+/-0,5 kg./lt.
Aspetto	: satinato
Colore	: nero
Tempo di essiccazione al tatto	: asciutto al tatto dopo 3 – 5 ore
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore
Confezioni	: LT.0,5
Cov	: Allegato II pitture e vernici : L-BA Pitture per effetti decorativi Limite UE (2010) 200 gr/lt. COV max ≤ 100,00 gr/lt

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it