



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO

“MAGNETO”

(Finitura decorativa effetto lavagna magnetica)

Caratteristiche generali: prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni di colore nero che permette di trasformare ogni superficie in una lavagna sovrascrivibile con gessetti ed avere caratteristiche magnetiche su cui fissare calamite. Applicabile su legno, muro, cartongesso o altri materiali previo apposito primer. Il potere magnetico è incrementabile con l'aumentare degli strati di prodotto applicati.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Applicazione: Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello o spruzzo di più mani di MAGNETO previo, se necessaria, una passata di LECOLAK o LECOLAK A.P. Attendere minimo 36/48 ore prima di sovrascrivere con gessetti e/o pulire con panno asciutto o umido.

Diluizione: con acqua potabile al 5%

DATI TECNICI:

Resa	: 7-8 mq./lt. per mano (circa 100 µm di spessore)
Peso specifico	: 1,85+/-0,5 kg./lt.
Aspetto	: satinato
Colore	: nero
Tempo di essiccazione al tatto	: asciutto al tatto dopo 3 – 5 ore
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore
Confezioni	: LT.0,5
Cov	: Allegato II pitture e vernici : L-BA Pitture per effetti decorativi Limite UE (2010) 200 gr/lt. COV max ≤ 100,00 gr/lt

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301