



SCHEDA TECNICA

SEZIONE: PITTURE

TIPOLOGIA: ESTERNO

“SPORT LINE” (Pittura traccialinee)

Caratteristiche generali: idropittura traccialinee utilizzata per la marcatura delle righe in campi sportivi di qualsiasi tipo (erbosi, sabbia, terra battuta). Grazie all'utilizzo di alte quantità di biossido di titanio e carbonati cristallini permette di ottenere un prodotto con un ottimo punto di bianco, un'ottima luminosità in notturna, resistenza all'umidità e alle piogge di media intensità.

Applicazione:

- a spruzzo mediante pompe manuali o motorizzate
- a rullo mediante carrello segnacampo

I.R.

Diluizione consigliata: diluire il prodotto con acqua al 50-60% .

DATI TECNICI:

<u>Aspetto</u>	: satinato
<u>Peso specifico</u>	: 1,6 +/- 0,5 gr/lt
<u>PH</u>	: 8,20 +/- 0,05
<u>Pigmento</u>	: biossido di titanio
<u>Cariche</u>	: carbonato di calcio amorfo, carbonato di calcio cristallino
<u>Veicolo stabilizzante</u>	: cellulosico
<u>Colore</u>	: bianco
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.14



Voci di capitolato

Sport line non lascia alcun tipo di residuo, inoltre grazie al suo PH neutro non danneggia minimamente le caratteristiche del manto erboso.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it