



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PRODOTTI CON AZIONE
PROTETTIVA ALLE MUFFE
ANTIMUFFA

TIPOLOGIA: ESTERNO

“RI-SANA ESTERNO”

Caratteristiche generali: Additivo con azione protettiva alle muffe per idropitture per esterno.

Ciclo applicativo: l'applicazione di RI-SANA ESTERNO su superfici sane previene la formazione di muffe o alghe, in presenza di superfici contaminate è necessaria una preventiva bonifica mediante utilizzo della SOLUZIONE IGIENIZZANTE.

Diluizione: prima dell'utilizzo di RI-SANA ESTERNO è consigliabile premiscelarlo con una parte dell'acqua di diluizione della pittura. Il contenuto è sufficiente per LT.14 di idropittura.

DATI TECNICI:

Colore : giallo paglierino
Tempo di essiccazione al tatto : 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale : 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni : LT0.250

Voci di capitolato

Applicazione in unica mano di SOLUZIONE IGIENIZZANTE da eseguire su tutte le superfici con presenza di muffe e alghe per poi applicare RI-SANA ESTERNO.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.
- NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it