



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PRODOTTI ANTIMUFFA

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

### “SOLUZIONE IGIENIZZANTE”

(Liquido antimuffa per parete)

**Caratteristiche generali:** soluzione acquosa di colore giallastro ad altissimo contenuto di agenti alghicida, battericida efficacissima contro la crescita in parete di batteri, muffe ed alghe.



**Applicazione:** pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

**Ciclo applicativo:** Applicare la soluzione igienizzante nella parete da trattare e lasciarla agire per minimo 12 ore al fine di rimuovere muffe, alghe o batteri; eseguire una successiva pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire mediante spazzolatura e/o idrogetto ad alta pressione;

**Diluizione:** interno = diluire con acqua 1:2  
esterno = pronto all'uso

#### **DATI TECNICI:**

<b>Resa</b>	: 8,0-10,0 MQ/LT
<b>Peso specifico</b>	: 1,05 g/cc circa
<b>Ph</b>	: 7,5 +/- 0,05
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: nessuno
<b>Pigmento</b>	: nessuno
<b>Cariche</b>	: nessuna
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 12-24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni</b>	: LT.20-LT.5- LT.1

## **Voci di capitolato**

Applicazione di prodotto avente caratteristiche fortemente algicide e battericide denominato SOLUZIONE IGIENIZZANTE. Il prodotto sarà applicato in unica mano a spruzzo o pennello in maniera uniforme.

Successiva spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

### **AVVERTENZE:**

*proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

*nonostante il prodotto non sia nocivo il contatto con la pelle può causare rossore e prurito pertanto durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti e occhiali.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**